

مقعد منصة نقالة

.Les traductions désuètes sont identifiées ainsi

Low-tech with Refugees - Low-tech & Réfugiés

LOW-TECH
WITH REFUGEES



https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Bancs_en_palette/ar

Dernière modification le 06/06/2024

Difficulté Facile

Durée (heure(s) 3

Coût (€) EUR 15

Description

بناء مقعد من منصة نقالة من نوع EPAL

Sommaire

Description

Sommaire

Étape 1 - تفكيك المنصة النقالة

Étape 2 - فرز الألواح الخشبية

Étape 3 - التجميع

Commentaires

Matériaux

1 لوحة خشبية واحدة من نوع
ثلاثون برغى ذو قياس (50mm*5

Outils

علة واحدة

مطرقة

مفك براغي

منشار يدوي أو منشار بانوراما

قالب "قدم" (النمط لا يتناسب مع مقاس A4، لذلك تم رسم نهاية القدم فقط على الملف المرفق؛ تحتاج إلى اختيار مقاس القدم الذي يناسبك)

قالب "U" (النمط لا يتناسب مع تنسيق A4، لذلك تم رسم نصفه فقط على الملف المرفق، لذلك تحتاج إلى إعادة إنتاجه بشكل متماثل)

Bancs_en_palette_Moiti_gabarit_pied.pdf

Bancs_en_palette_Moiti_gabarit_U.pdf

Étape 1 - تفكيك المنصة النقالة

لتفكك المنصة النقالة، قم بتفكيكها ببطء ولا تجبرها بالقوة ، وإلا فإنك تخاطر بإتلاف الألواح. ضع العلة في الفجوات، واضغط على العلة بالمطرقة الثقيلة حتى تناسب مع الفجوة، وكرر العملية في أماكن مختلفة حتى تشعر بأن الألواح تتفكك. لاحظ أنه إذا كسرت أطراف بعض الألواح، فلا مشكلة في ذلك، حيث سيتم قطع بعضها لاحقاً.

اتبع إجراء تقطيع الألواح التالي :

- ابدأ بإزالة اللوحين 2 و4 من الأعلى
- اقلب المنصة النقالة وأزل الكتل من الألواح 1 و3 و5
- قم بإزالة الألواح المتصلة بالكتل
- اضغط على المسامير الموجودة على الألواح 1 و3 و5 لإزالتها.
- طريقة مشابهة بهذا الدروس (<https://www.youtube.com/watch?v=tQnQkdUS3yo>)



Étape 2 - فرز الألواح الخشبية

- 4 ألواح خشبية رفيعة وطويلة: واحدة لمقدع المقعد، واثنتان لأرجل المقدع وواحدة للسكة الوسطية. اختر لوحاً جيداً للمقدع.
- 3 ألواح صغيرة وعربيضة: سنقوم بتقطيعها على شكل حرف L وفقاً لل قالب.
- 4 كبيرة وعربيضة: اختر لوحين جيدين للمقدع، والاثنان الآخرين سيستخدمان للقطع العرضية الخارجية.



Étape 3 - التجميع

اقطع الأرجل وفقاً لل قالب.

اقطع أشكال U وفقاً لل قالب

قم بحفر الأشكال على شكل حرف U مسبقاً مع الأرجل

قم بتجميع الأشكال على شكل حرف U والأرجل (تنبيه: يجب ألا يبرز اتجاه الأرجل / شكل حرف U إلى الأعلى أو إلى الجانبين، انظر الصورة)

اقطع القطع المتقاطعة من لوح رفيع وطويل ولوحين عريضين وطويلين. اختر الأبعاد وفقاً لطول المقعد الذي تريده (تنبيه: يجب قطع اللوح الأوسط أقصر من اللوحةين الآخرين).

قم بتجميع القطعة المستعرضة الوسطى (الأقصر) إلى مركز تجمعيات "U-القدم" (استخدم مربعاً لتكون مستقيمة)، بحيث تكون الأقدام متوجهة إلى الداخل.

قم بتشييت القطع العرضية الخارجية بعد قصها بالطول.

قم بتشييت المقعد، بدءاً من اللوح الرفيع (اللوح الموجود في المنتصف).



