

Bancs en ski/ar

Low-tech with Refugees - Low-tech & Réfugiés 



https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Bancs_en_ski/ar

Dernière modification le 13/08/2024

 Difficulty Medium

 Duration (hour(s) 6

 Cost (€) EUR 5

Description

صنع مقعد من 5-4 مقاعد من الزلاجات المعاد تدويرها

Contents

Description

Summary

Introduction

- استرداد المنصات والزلاجات

- قم بإزالة المنصات وأربطة التزلج:

- تقطيع الألواح :

- تجميع القطع

- تجميع الزلاجات على الأقدام

Comments

Introduction

تتمثل الخطوة الأولى في جمع المنصات والزلاجات، على سبيل المثال، من مركز التخلص من النفايات أو متجر DIY. الخطوة الثانية هي تفكيك المنصات وأربطة الزلاجات. يتم استخدام الزلاجات التي لا تحتوي على روابط أو براغي مركبة فقط. بمجرد أن تصبح المواد جاهزة، فإن الخطوة الثالثة هي تقطيع الألواح إلى المقاسات المطلوبة. الخطوة الرابعة والأخيرة هي تجميع الألواح، والانتهاء منها بصنفه أي حواف خشنة لإضفاء لمسة نهائية أنيقة.

تم بناء المقهود بـ 3 أرجل (ساقان فقط تطرحان مشاكل في الصلابة لأن الزلاجات مرنة للغاية). يمكن إرفاق ما بين 4 و6 زلاجات: 4 مع 3 زلاجات للمقهود و1 للقوة الجانبية. 6 مع 4 زلاجات للمقهود و2 للقوة الجانبية (انظر الصورة أدناه).

البدائل الممكنة:

يمكن استبدال الزلاجات على المقهود بلوح التزلج على الجليد!

Materials

- منصات نقالة (أو ألواح خشبية صلبة)
- مسامير × 36 (كحد أدنى)
- حوالي ثالثين برغي 5 × 50 مم
- 6 زلاجات (4 كحد أدنى)

Tools

- عتلة أو سكين الطلاء
- مطرقة لإزالة الطلاء
- شريط قياس
- منشار يدوى أو منشار بانوراما
- مسدس براغي
- مثقب
- (اختياري) قالب صنفه أو صنفه

Step 1 - استرداد المنصات والزلاجات

خطط لهذا البحث قبل ورشة العمل: يمكن جمع الزلاجات من مراكز تجميع النفايات، والمنصات النقالة من مستودعات محلات السوبر ماركت ومتاجر DIY.

Step 2 - قم بإزالة المنصات وأربطة التزلج:

لتفكك المنصة النقالة، قم بتفكيكها ببطء ولا تجبرها بالقوة، وإلا فإنك تخاطر بإتلاف الألواح. ضع العتلة في الفجوات، واضغط على العتلة بالمطرقة الثقيلة حتى تتناسب مع الفجوة، وكرر العملية في أماكن مختلفة حتى تشعر بأن الألواح تفكك. لاحظ أنه إذا كسرت أطراف بعض الألواح، فلا مشكلة في ذلك، حيث سيتم قطع بعضها لاحقاً.



اتبع إجراء تقطيع الألواح التالي :

- ابدا باللوحين 2 و4 من الأعلى
- اقلب المنصة النقالة وأزل الكتل من الألواح 1، 3 و 5
- قم بإزالة الألواح المتصلة بالكتل
- اضغط على المسامير الموجودة على الألواح 1 و3 و5 لإزالتها.
- طريقة مماثلة في هذا البرنامج التعليمي
<https://www.youtube.com/watch?v=tQnQkdUS3yo>

Step 3 - قطع الألواح :

- عريضة: لألواح القدم العمودية
- رقيقة: للأجزاء المتقطعة من الأرجل
- صنع الأرجل:
- قضيب عرضي صغير × 2 (قطع مستقيم، طول 30 سم)
- قضيب عرضي كبير × 4 (قطع مستقيم، طول 45 سم)
- "دعامة" العبور: 30 × 15 سم
- إذاً بالنسبة للمقعد (= 3 أقدام):
 - عارضة صغيرة × 6 (أصفر في الصورة)
 - عارضة كبيرة × 12 (برتقالي في الصورة)
 - العارضة الداعمة × 3 (أخضر في الصورة)



Step 4 - تجميع القطع

الخطوة 1: قم بربط القطع العرضية الصغيرة على القطع العرضية الأمامية الكبيرة

الخطوة 2: قم بربط القطع العرضية الخلفية الكسرة بالمجموعة (قطعة عرضية صغيرة + قطعة عرضية أمامية كبيرة) لإنشاء القدمين.

الخطوة 3: قم بثبيت العارضة العلوية على الجزء العلوي من الساق





Step 5 - تجميع الزلاجات على الأقدام

الخطوة 1: قم بثبيت الزلاجات المركزية على القدمين.

الخطوة 2: ثم قم بارفاق زلاحة جانبية واحدة لكل جانب (حوالى 10 سم من الأسفل)

